

KARTA TECHNICZNA SUPER ALUWOX/S

kwaśny produkt usuwający osady

1. Zastosowanie:

Płynny, kwaśny produkt do usuwania wykwitów i osadów z odpornych na działanie kwasów fasad (z klinkieru, piaskowca, cegieł, łupków, licówek, itp.).

2. Sposób użycia:

Preparat nanosić w stężeniu zależnym od stopnia zabrudzenia czyszczonych powierzchni i od rodzaju materiału w formie czystej lub rozcieńczonej z wodą 1 :10. Po odczekaniu odpowiedniego czasu działania preparatu należy spłukać czyszczoną powierzchnię stosując urządzenie wysokociśnieniowe z góry do dołu. Nierównomierne czyszczenie lub plamisty wygląd unika się poprzez pracę krok po kroku w odcinkach 3-4 m³, z góry na dół. Nie należy dopuścić do zaschnięcia preparatu na czyszczonej powierzchni.

Chronić oczy i skórę. Chronić przed dziećmi. Preparat żrący.

Preparat ulega biodegradacji.



ul. Grunwaldzka 399, 60-173 Poznań, Poland
tel./fax: +48 61 867 89 90, mobile: +48 602 228 090, +48 602 778 121, e-mail: cih@cih.com.pl
NIP 972-005-10-42, Regon 630741131, BANK PEKAO SA O/Poznań: 13 1240 1747 1111 0000 1849 3517