

KARTA TECHNICZNA SUPER AKAM

preparat do mycia

1. Zastosowanie:

Preparat SUPER AKAM jest przeznaczony do zmiękczenia wody służącej do mycia urządzeń np. instalacji hydraulicznej. Preparat ma działanie zapobiegające tworzeniu się osadów kamienia wodnego w węzownikach urządzeń wysokociśnieniowych z podgrzewaczem wody (do temp. 150°C).

2. Sposób użycia:

SUPER AKAM stosuje się bez rozcieńczania.

Preparat dozuje się bezpośrednio do wody w zależności od jej twardości:

- do 20 °N – 20 ml /1 m³

- powyżej 20 °N – 30 ml /1 m³

3. Właściwości:

postać	ciecz barwy jasnożółtej
pH 1% roztworu wodnego	8,0 – 12,0
gęstość (20°C), g/cm ³	min. 1,12

Chronić oczy i skórę. Chronić przed dziećmi.

Preparat ulega pełnej biodegradacji.



ul. Grunwaldzka 399, 60-173 Poznań, Poland

tel./fax: +48 61 867 89 90, mobile: +48 602 228 090, +48 602 778 121, e-mail: cih@cih.com.pl
NIP 972-005-10-42, Regon 630741131, BANK PEKAO SA O/Poznań: 13 1240 1747 1111 0000 1849 3517